

Semelle intercalaire Flex system® Embout composite Light plus®



S3 SRC

Cuir fleur
Nubuck huilé

*Très souple
et légère !*

Chaussure haute.
Tige en cuir lisse fleur Nubuck huilé.
Coloris marron.
Doublure haute de quartier.
Semelle intérieure complète et amovible.
Semelle intercalaire antiperforation et embout anti-choc.
Absorption d'énergie du talon.

Type	Trekking
Tige	Cuir Nubuck huilé
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Fermeture	Lacets et boucles
Pointures	39 à 47
Autres particularités	Doublure contrastée beige. Langnette avec soufflet. Liseré retro-réfléchissant.
Norme	EN ISO20345 (S3 SRC)

EN ISO20345:
Spécifications des chaussures
de sécurité à usage professionnel.

Symbole S3: propriétés fondamentales (embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d'un niveau d'énergie maximal équivalent à **200 Joules** et contre un écrasement de **15kN**) + arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie du talon, imperméabilité à l'eau, semelle anti-perforation, semelle à crampons.

Symbole **SRC:** (= SRA +SRB) Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol

Doublure 3-D® : matériau trois couches avec grille de micro-conduits pour envelopper le pied et garantir la respirabilité et le passage de l'humidité vers l'extérieur.

Embout 200 Joule Light Plus®, en matériau composite, léger amagnétique, anti-corrosion, anti-allergique.

Semelle anti-perforation Flex- System® en matériau composite, légère, flexible, amagnétique, athermique. Protection intégrale de la plante du pied : 1.350 N). Première Vento-Plus®, anatomique et anti-statique, à structure alvéolée permettant une circulation de l'air et une meilleure respirabilité.

Semelle polyuréthane double densité, ergonomique pour une meilleure résistance au glissement et à l'abrasion.



Votre distributeur SAFETREK®.

