

## LIFTWELL 22

- Châssis spécialement étudié par nos soins
- Plusieurs graisseurs aux endroits stratégiques
- Hydraulique avec soupape de surtension
- Roulement à billes en hauteur pour une commande plus souple
- Grand choix de longueurs et de types de roues
- Equipé de rouleaux à l'avant

No. Art. 1300511



No. Art	Capacité Kg	Hauteur max de levée mm.	Hauteur min. de levée mm.	Longueur des fourches mm.	Largeur des fourches mm.	Taille des fourches L x H mm	Roues directrices 180x50 mm	Roues des fourches mm	Poids propres Kg
1300501	2200	200	85	600	520	160x60	Nylon	Nylon/Simple	58
1300621	2200	200	85	600	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Simple 5	8
1300516	2200	200	85	810	520	160x60	Nylon	Nylon/Simple	62
1300534	2200	200	85	810	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Simple	62
1300502	2200	200	85	910	520	160x60	Nylon	Nylon/Simple	65
1300505	2200	200	85	910	520	160x60	Nylon	Nylon/Bogie	65
1300513	2200	200	85	910	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Simple	65
1300514	2200	200	85	910	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Bogie	65
1300503	2200	200	85	1150	520	160x60	Nylon	Nylon/Simple	70
1300504	2200	200	85	1150	520	160x60	Nylon	Nylon/Bogie	70
1300512	2200	200	85	1150	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Simple	70
1300511	2200	200	85	1150	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Bogie	70
1300095	1500	200	85	1520	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Bogie	85
1300096	1500	200	85	1820	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Bogie	92
1300097	1500	200	85	2100	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Bogie	105
1300098	1500	200	85	2300	520	160x60	Polyuréthane	Poly/Bogie	112